

2027 MAVERICK R X



Cinza Granite e Laranja Crush

RECURSOS DO MODELO

- Braço arrastado de 77 pol. e 4 conexões com articulação alta em alumínio reforçado
- Diferencial dianteiro Smart-Lok™*
- Controle de largada
- Amortecedores FOX® 2.5 PODIUM Piggyback com ajuste de compressão QS3¹
- Tela touchscreen de 10,25 pol.
- Pneus ITP XNR Tenacity de 32 pol.
- Rodas de 16 pol. conformadas por fluxo de alumínio
- Câmera traseira
- Volante telescópico com controles de info-entretenimento
- Teto rígido integral
- Chapa protetora integral de plástico HMW de alta resistência
- Protetor de braço de suspensão traseiro
- Cintos de 4 pontos com protetor de ombros
- Faróis Premium de alta performance em LED
- Luzes de assinatura Can-Am em LED
- Armazenamento central no painel com suporte para celular
- Grafismo/assentos do pacote X
- Magneto de 1.700 W

MOTOR

999T DCT

Tipo	240 hp, Motor 999T, 999 cc / 1001 cc turbo, tri-cilíndrico, refrigeração líquida, intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho e controle de largada
Sistema de combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (ITC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	DCT, 7 velocidades com faixa alta e extra-baixa
Conjunto de transmissão	Diferencial Dianteiro autoblocante com exclusiva tecnologia Smart-Lok*.
	Modos 2WD / 4WD com diferencial dianteiro bloqueado / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Direção assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) Gen 2 de Modo Triplo e alto torque

SUSPENSÕES

Suspensão dianteira	Articulação alta em alumínio reforçado Braços em Duplo-A com barra estabilizadora com curso de 63,5 cm (25 pol.)
Amortecedores dianteiros	FOX® 2.5 PODIUM Piggyback com ajuste de compressão QS3 ¹
Suspensão traseira	Braço arrastado com 4 conexões com articulação alta em alumínio reforçado com curso de 63,5 cm (25 pol.)
Amortecedores traseiros	FOX® 2.5 PODIUM Piggyback com ajuste de compressão QS3 ¹ e controle de fim de curso

PNEUS E RODAS

Pneus Diante/Tras	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 pol. (NA) XPS Trac Force 32 x 10 x 16 pol. (INTL)
Rodas	16 pol. formadas por fluxo de alumínio

FREIOS

Dianteiros	Pinça hidráulica de pistão triplo de 32 mm com disco de 265 mm
Traseiros	Pinça hidráulica de pistão duplo de 30 mm com disco de 255 mm

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso seco estimado	1.076 kg
Gaiola	Tubos e peças estampadas em aço de alta resistência (Dual-phase)
C x L x A	360,7 x 198,5 x 181,5 cm
Entre-eixos	279,1 cm
Distância do solo	43,2 cm
Capacidade do rack	90 kg
Armazenamento	Total: 8,1 L
Capacidade de combustível	50 L
Passageiros	2

RECURSOS

Painel	Painel digital de 4,5 pol. com teclado e display touchscreen de 10,25 pol.
Bateria	18 Ah (270 CCA)
Magneto	1.700 watts
Instrumentos	Porta USB A (porta de carregamento e porta de comunicação) Saída DC (10 A)
Sistema anti-furto	Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start/Stop
Iluminação	Faróis Premium de alta performance em LED Assinatura Can-Am em LED
Guincho	Para-choque pronto para guincho de 2.041 kg (não instalado)
Proteção	Teto rígido integral • Meias-portas Premium • Rede de janela • Defletor dianteiro inferior • Ancoragem dianteira / traseira • Placa de proteção em plástico HMW • Protetor contra pedras

GARANTIA

Garantia de fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano
---------------------	--------------------------------

can-am

© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo da BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos são distribuídos pela BRP US Inc. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrives GmbH. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Para outras jurisdições, consulte sua concessionária local. A BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigações. Alguns modelos ilustrados podem incluir equipamentos opcionais. Leia o manual do operador do veículo "side-by-side" (SxS) e assista ao DVD de segurança antes de pilotar. Para sua segurança, use capacete, proteção para os olhos e outros equipamentos de proteção. Mantenha a rede lateral e o cinto de segurança sempre afivelados. Lembre-se sempre de que a condução do veículo não combina com álcool ou drogas. Os veículos SxS destinam-se exclusivamente ao uso fora de estrada ("off-road"). Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou vias públicas. O operador deve ter pelo menos 16 anos de idade. O passageiro deve ter pelo menos 12 anos de idade e ser capaz de segurar as alças de apoio e manter os pés apoiados enquanto estiver sentado contra o encosto. Nunca realize manobras arriscadas e evite velocidade excessiva. Pilote com responsabilidade.

